

FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2017



Norsk SteinMiljø AS	Fliser, glassbyggerstein, naturstein	1588
Granitt fliser	NOBB modulnr. 25672320	
FDV-m25672320		
1. PRODUKTBEKRIVELSE		
<ul style="list-style-type: none">- Granitt fliser med polert overflate og polert faset kant på fire sider. Leveres i typene Larvikitt, Mørk Labrador, Blue Antique, Black Galaxy, Gråhvit, Absolut Black, Koksgrå.		
Se www.norsk-steinmiljo.no for typer, tekniske spesifikasjoner og monteringsanvisning.		
Antatt levetid/brukstid Antatt levetid/brukstid er minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.		
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD		
Rengjøring og rengjøringsmetoder Lim/fuge søl må vaskes av straks med vann. Rengjøres regelmessig med vann, eventuelt tilsatt rengjøringsmidler. Kan høytrykkspyles men utvis forsiktighet og ikke bruk for hardt trykk da det kan resultere i at partikler slås av		
Ettersyn/kontroll Regelmessig ettersyn		
Vedlikeholdsinstruks og -intervall Flisene kan settes inn med et impregnerings middel for å beskytte flisene.		
Fuktbestandighet Larvikitt, Mørk Labrador, Absolut Black, Black Galaxy, Blue Antique produktet påvirkes i liten grad av fukt. Koksgrå, Gråhvit og Riverstone blir skjoldet ved fuktighet. Bør impregneres.		



FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2017

Norsk SteinMiljø AS	Fliser, glassbyggerstein, naturstein	1588
Granitt fliser	NOBB modulnr.25672320	
FDV-m25672320		
3. MILJØPAVIRKNING		
<i>Anbefalt utluftingstid / Inneklimatelevante tidsverdi</i> <input type="checkbox"/>		
<i>Emisjon</i> <input type="checkbox"/>		
Miljømerking Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.		
<i>Kommentarer vedr. miljøpåvirkning</i> <input type="checkbox"/>		
4. HMS-REFERANSER		
Produktet er naturstein som ikke innebærer helsefare ved vanlig håndtering/montering. Bruk alltid vernebriller, hørselvern, støvmaske og hansker ved kapping av stein. <i>Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.</i>		
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/montering		
5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
<i>Avfallstype:</i> Naturstein.		
<i>Avfallshåndtering:</i> Deponering.		
<i>Øvrige opplysninger</i> Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.		
6. TEKNISK SERVICE		
<i>Produsent/importør</i>	Norsk SteinMiljø AS	
<i>Organisasjonsnr.</i>	NO 974 692 856 MVA	
<i>Postadresse</i>	Nordre Kullerød 25	
<i>Postnr. og poststed</i>	3241 Sandefjord	
<i>Telefon</i>	33 42 92 23	
<i>Telefaks</i>	33 42 92 24	
<i>E-post</i>	mail@norsk-steinmiljo.no	
<i>Internettadresse</i>	http://www.norsk-steinmiljo.no	