

FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2017



Norsk SteinMiljø AS	Fliser, glassbyggerstein, naturstein	1588
Stone Wall		NOBB modulnr. 25672601
FDV-m25672601		
1. PRODUKTBEKRIVELSE		
Steinpaneler av naturstein og naturstein satt i betong i forskjellige størrelser, farger og uttrykk til bruk privat og offentlig.		
<ul style="list-style-type: none">- Stone Wall- Stone Wall Jazz- Stone Wall Valdres- Stone Wall Valdres Sømløs- Stone Wall Smalstripet- Stone Wall Trysil- Stone Wall Hardanger- Stone Wall Lofoten- Stone Wall Lofoten Sømløs- Stone Wall Stryn- Stone Wall Norway Collection		
Antatt levetid/brukstid Antatt levetid/brukstid er minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.		
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD		
Rengjøring og rengjøringsmetoder Lim/fuge søl må vaskes av straks med vann. Rengjøres regelmessig med vann, eventuelt tilsatt rengjøringsmidler. Kan høytrykkspyles men utvis forsiktighet og ikke bruk for hardt trykk da det kan resultere i at partikler slås av.		
Ettersyn/kontroll Regelmessig ettersyn		
Vedlikeholdsinstruks og -intervall Produktet kan settes inn med et impregnerings middel for å beskytte det. Skadet stein kan byttes ut.		
Fuktbestandighet Produktet absorberer noe vann, men påvirkes i liten grad av fukt. Kan impregneres. Produktene er frostsikre.		

Norsk SteinMiljø AS	Fliser, glassbyggerstein, naturstein	1588
Stone Wall	NOBB modulnr. 25672601	
FDV-m25672601		
3. MILJØPÅVIRKNING		
<i>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</i> <input type="checkbox"/>		
<i>Emisjon</i> <input type="checkbox"/>		
Miljømerking Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.		
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning		
4. HMS-REFERANSER		
Produktet er naturstein og naturstein satt i betong som ikke innebærer helsefare ved vanlig håndtering/montering. Bruk alltid vernebriller, hørselvern, støvmaske og hansker ved kapping av stein. <i>Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.</i>		
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/montering		
5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
Avfallstype: Naturstein og naturstein med betong.		
Avfallshåndtering: Deponering		
Øvrige opplysninger Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.		
6. TEKNISK SERVICE		
Produsent/importør	Norsk SteinMiljø AS	
Organisasjonsnr.	NO 974 692 856 MVA	
Postadresse	Nordre Kullerød 25	
Postnr. og poststed	3241 Sandefjord	
Telefon	33 42 92 23	
Telefaks	33 42 92 24	
E-post	mail@norsk-steinmiljo.no	
Internettadresse	http://www.norsk-steinmiljo.no	