

FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2017

Norsk SteinMiljø®



Norsk SteinMiljø AS	Takstein skifer	1020
Takskifer	NOBB modulnr. 1020450	
FDV-m		
1. PRODUKTBEKRIVELSE		
<p>Skiferen har opprinnelse fra Jiujiang området i Kina og er en leirskifer. Den har naturlig overflate med hogde sider. Kommer i typene: Firkantstein Gavlstein Fotstein</p> <p>Farge: Sort</p> <p>Se www.norsk-steinmiljo.no for typer, tekniske spesifikasjoner og monteringsanvisning.</p> <p>Antatt levetid/brukstid Antatt levetid/brukstid er minimum 75-100 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.</p>		
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD		
<p>Rengjøring og rengjøringsmetoder Kan vaskes ved spyling med vanlig slange, høytrykk spylor eller skrubbet med børste. Kan høytrykkspyles men utvis forsiktighet og ikke bruk for hardt trykk da det kan resultere i at partikler slås av og at vann kan komme inn under stein.</p> <p>Ettersyn/kontroll Regelmessig ettersyn for skader og groing av mose.</p> <p>Vedlikeholdsinstruks og -intervall Takskiferen kan settes inn med impregnering for ekstra beskyttelse. Unngå store snømengder slik at det ikke oppstår trykk/belastningsskader som resulterer i brekkasje. Isdannelser kan også skade skiferen. Stein som sprekker eller blir skadet på annen måte byttes ut.</p> <p>Fuktbestandighet Dette produktet påvirkes i liten grad av fukt og er frostsikkert.</p>		

FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2017

Norsk SteinMiljø®



Norsk SteinMiljø AS

Takstein Skifer

1020

Takskifer

NOBB modulnr. 1020450

FDV-m

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimatelevante tidsverdi

Emisjon

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

4. HMS-REFERANSER

Produktet er naturstein og naturstein satt i betong som ikke innebærer helsefare ved vanlig håndtering/montering. Bruk alltid vernebriller, støvmaske og hansker ved kapping av stein.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/montering

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Naturstein.

Avfallshåndtering: Deponering

Øvrige opplysninger Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Norsk SteinMiljø AS
Organisasjonsnr.	NO 974 692 856 MVA
Postadresse	Nordre Kullerød 25
Postnr. og poststed	3241 Sandefjord
Telefon	33 42 92 23
Telefaks	33 42 92 24
E-post	mail@norsk-steinmiljo.no
Internettadresse	http://www.norsk-steinmiljo.no