

FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2017



Norsk SteinMiljø AS	Fliser, glassbyggerstein, naturstein	1588
Skifer fliser		NOBB modulnr. 25672387
FDV-m25672387		
1. PRODUKTBEKRIVELSE		
<ul style="list-style-type: none">- Skifer med natur overflate, sider og underside saget, farge sort og grå- Brasil skifer med natur overflate, sider og underside saget, farge sort- Bruddskifer på netting med natur overflate, sider og underside saget, farger Grå, Sort/Rust og Hvit/Beige/Grå		
Se www.norsk-steinmiljo.no for typer, tekniske spesifikasjoner og monteringsanvisning.		
Antatt levetid/brukstid Antatt levetid/brukstid er minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.		
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD		
Rengjøring og rengjøringsmetoder Lim/fuge søl må vaskes av straks med vann. Rengjøres regelmessig med vann, eventuelt tilsatt rengjøringsmidler. Kan høytrykkspyles men utvis forsiktighet og ikke bruk for hardt trykk da det kan resultere i at partikler slås av..		
Ettersyn/kontroll Regelmessig ettersyn		
Vedlikeholdsinstruks og -intervall Produktet kan settes inn med et impregnerings middel for å beskytte den. Skadet stein kan byttes ut.		
Fuktbestandighet Skifer absorberer noe vann, men påvirkes i liten grad av fukt. Kan impregneres. Brasil skifer anbefales ikke brukt ute. De øvrige skifer produktene er frostsikre.		

FDV-DOKUMENTASJON

Norsk SteinMiljø®



Februar 2017

Norsk SteinMiljø AS

Fliser, glassbyggerstein, naturstein

1588

Skifer fliser

NOBB modulnr. 25672387

FDV-m25672387

3. MILJØPAVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Emisjon

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

4. HMS-REFERANSER

Produktet er naturstein som ikke innebærer helsefare ved vanlig håndtering/montering. Bruk alltid vernebriller, hørselvern, støvmaske og hansker ved kapping av stein.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/montering

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Naturstein.

Avfallshåndtering: Deponering

Øvrige opplysninger Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

<i>Produsent/importør</i>	Norsk SteinMiljø AS
<i>Organisasjonsnr.</i>	NO 974 692 856 MVA
<i>Postadresse</i>	Nordre Kullerød 25
<i>Postnr. og poststed</i>	3241 Sandefjord
<i>Telefon</i>	33 42 92 23
<i>Telefaks</i>	33 42 92 24
<i>E-post</i>	mail@norsk-steinmiljo.no
<i>Internettadresse</i>	http://www.norsk-steinmiljo.no