

FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2017



Norsk SteinMiljø AS	Teglstein/murstein	1015
Fasadetegl på netting		NOBB modulnr. 41690862
FDV-m41690862		
1. PRODUKTBEKRIVELSE		
<ul style="list-style-type: none">- Fasadetegl produsert av betong. Leveres i typene Rødmiks, Hvit og Holland- 18 stein lagt på en netting – størrelse per nett 60x43x2 cm- Utvendig hjørne		
Se www.norsk-steinmiljo.no for typer, tekniske spesifikasjoner og monteringsanvisning.		
Antatt levetid/brukstid Antatt levetid/brukstid er minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.		
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD		
Rengjøring og rengjøringsmetoder Lim/fuge søl må vaskes av straks med vann. Rengjøres regelmessig med vann, eventuelt tilsatt rengjøringsmidler. Kan høytrykkspyles men utvis forsiktighet og ikke bruk for hardt trykk da det kan resultere i at partikler slås av.		
Ettersyn/kontroll Regelmessig ettersyn		
Vedlikeholdsinstruks og -intervall Produktet kan settes inn med et impregnerings middel for å beskytte det. Skadet stein kan byttes ut.		
Fuktbestandighet Produktet kan absorberer noe vann, men påvirkes i liten grad av fukt. Kan impregneres.		

FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2017



Norsk SteinMiljø AS Teglstein/murstein 1015

Fasadetegl på netting NOBB modulnr. 41690862

FDV-m41690862

3. MILJØPAVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimatelevante tidsverdi

Emisjon

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

4. HMS-REFERANSER

Produktet er betong som ikke innebærer helsefare ved vanlig håndtering/montering. Bruk alltid vernebriller, hørselvern, støvmaske og hansker ved kapping av stein.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/montering

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Betong.

Avfallshåndtering: Deponering

Øvrige opplysninger Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Norsk SteinMiljø AS
Organisasjonsnr.	NO 974 692 856 MVA
Postadresse	Nordre Kullerød 25
Postnr. og poststed	3241 Sandefjord
Telefon	33 42 92 23
Telefaks	33 42 92 24
E-post	mail@norsk-steinmiljo.no
Internettadresse	http://www.norsk-steinmiljo.no